

## Technisches Merkblatt

# REVOPUR<sup>®</sup> WP 290

Thixotropiermittel für Systemkomponenten

### Einsatzgebiete

**REVOPUR<sup>®</sup> WP 290** ist ein Verdicker in Pulverform für **REVOPUR<sup>®</sup>** Systemprodukte auf Basis Polyurethan und Epoxid.

### Eigenschaften

Additiv / Thixotropiermittel

- verbessert die Standfestigkeit bei geneigten Flächen von 3 – 20 %
- reduziert den Selbstverlauf und verhindert ein Abfließen bei Rampen und geneigten Flächen

### Verbrauch

Materialverbrauch ist abhängig von: Neigung/Gefälle, Untergrundbeschaffenheit, Untergrund- und Umgebungstemperatur

Bis maximal 1,50 % der Gesamtmenge der Verpackungseinheit können der Komponente A (Harz) beigegeben werden.

### Lieferform

Aluminiumbeutel im Karton 4 x 0,15 kg

### Lagerung

Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern.  
Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.  
Ab Produktion 6 Monate haltbar.  
Vor Feuchtigkeit geschützt und trocken lagern.  
Bei Arbeitsunterbrechung den geöffneten Beutel gut verschließen.

### Verarbeitung

Abhängig von der Größe des Mischgebundes die erforderliche Menge **REVOPUR<sup>®</sup> WP 290**, mit einem langsam laufenden Korbrührwerk, in die Komponente A gut einrühren. Die Komponente B der Mischung zugeben und gut vermischen. Anschließend wird das Gemisch in ein sauberes Gebinde umgefüllt und noch einmal mit einem Korbrührwerk bei 300 U/min mindestens 1 Minute durchgerührt.

### Werkzeuge



### Allgemeine Hinweise

**REVOPUR<sup>®</sup> WP 290** darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden. Es dürfen keine anderen Materialien, als die von **REVOPUR GmbH** angegeben, verwendet werden.

### Sonstiges

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen gewählte Einsatzzweck liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und sind daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu berücksichtigen. Es sind die jeweils gültigen Unterlagen, in ihrer neuesten Ausgabe zu verwenden. Bitte prüfen Sie die Aktualität der verwendeten Unterlagen und / oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein aktuelles Dokument an.